




BC 1000

BC 1000




Profesionální reprosoustava - pasivní verze

Nové reprosoustavy řady BC jsou vyráběny v rozsahu od 6" do 15" basového reproduktoru, existují v aktivní (BC 800A, BC 1000A, BC 1200A, BC 1500A) nebo v pasivní verzi (BC 600, BC 800, BC 1000, BC 1200, BC 1500) a jsou doplněny subwoofery (BCW 1500, BCW 1200A, BCW 1201A, BCW 1501A a BCW 1500A).

Jejich hlavní předností je opravdu velmi robustní plastová ozvučnice černé barvy doplněná výtuhami, jež je osazena kvalitními reproduktory s vysokou citlivostí (ty jsou navíc vlhkuodolné) v kombinaci s 1" nebo 2" elektrodynamickým driverem s vestavěným zvukovodem. Na spodní, popř. horní straně reprosoustavy se nachází protikus pro stojan s kovovým středem, pohodlné madlo je součástí ozvučnice, stejně jako nožky na horní i spodní straně, to proto, aby se reprosoustavy daly stohovat na sebe. Basový reproduktor je chráněn kovovou mřížkou a výškový driver má demontovatelný zvukovod - podle potřeby ozvučování si jej můžete otočit, čímž otočíte i směrovou charakteristiku. Bassreflexové nátrubky jsou z přední strany výrazně zaobleny. Celá ozvučnice je rozebíratelná.

Na zadní straně je terminál s dvěma konektory Speakon a typovým štítkem.



Technická data

- basový reproduktor 1 × 10"
- výškový reproduktor driver 34 mm
- výkon rms./max. 250 / 500 W
- impedance 8 Ω
- citlivost 95 dB / 1W, 1m
- výšk. směrovost 90° × 60°
- max. akust. tlak 119 dB / 1m

- frekvenční rozsah / -10 dB 50 - 20 000 Hz
- frekvenční rozsah / -3 dB 55 - 18 000 Hz
- harmonické zkreslení < 1%
- připojení 2 × Speakon
- hmotnost 10 kg

Kat. č.: 17 911

ks