



PHS 81T30BS plastový,
dle EN 54-24

Kat. č.: 21 656.....ks



SC 20AH plastový

Kat. č.: 21 664.....ks



SC 30AH plastový

Kat. č.: 21 660.....ks



TC 30AH kovový

Kat. č.: 21 657.....ks



SC 35AH plastový

Kat. č.: 21 663.....ks



TC 70AH kovový

Kat. č.: 21 658.....ks

	PHS 81T30BS	SC 20AH	SC 30AH	TC 30AH	SC 35AH	TC 70AH
výkon rms	30 W / 100 V	15 W / 100 V	30 W / 100 V	30 W / 100 V	30 W / 100 V	100 W / 100 V
min. vstupní impedance	333 Ω	667 Ω	333 Ω	333 Ω	333 Ω	100 Ω
ekv. citlivost	108 dB / 1W, 1m	113 dB / 1W, 1m	109 dB / 1W, 1m	107 dB / 1W, 1m	106 dB / 1W, 1m	110 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	340 - 9 000 Hz	300 - 10 000 Hz	250 - 14 000 Hz	350 - 5 000 Hz	200 - 11 000 Hz	150 - 6 000 Hz
mat. zvukovodu	šedý ABS plast s UV filtrem	bílý ABS plast	krémový ABS plast	šedomodrý hliník	bílý ABS plast	šedý hliník
akustické vlastnosti	širší směrová charakteristika	úzká směrová charakteristika	úzká směrová charakteristika	úžší směrová charakteristika než u SC 20AH	úzká směrová charakteristika	úzká směrová charakteristika, velký výkon
volby výkonů	ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozměry	Ø 212x279 mm	222 x 162 x 232 mm	287 x 208 x 258 mm	Ø 259 x 261 mm	284 x 205 x 285 mm	Ø 516 x 545 mm
hmotnost	2,05 kg	1,36 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg	5,1 kg
krytí	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
použití	interiéry, exteriéry, odolný vlhku, dešti					exteriéry, odolný dešti
aplikace	parkoviště, haly, nástupiště, sklady, obecní rozhlas, výrobní prostory					

SUB 810A aktivní subwoofer pro plošné ozvučení

- bassreflexová ozvučnice s 8" reproduktorem
- štíhlé provedení pro snadnou instalaci
- výkon 80 W rms / 140 W max.
- nastavitelná aktivní výhybka 40 – 195 Hz se strmostí 18 dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- spínač funkce automatického zapnutí
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- linkový stereofooní vstup přes konektory Cinch
- monofooní subwooferový vstup
- plastové robustní nožky pro dilataci od stěny nebo podlahy
- instalace na výšku na stěnu nebo na plochu na podlahu
- frekvenční rozsah 35 – 195 Hz
- odstup S/N > 94 dB
- rozměry 650 x 360 x 170 mm
- změna provedení vyhrazena

NOVINKA!

Kat. č.: 08 052.....ks



také IP a WiFi
Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

